



Kreativlabor Berlin

• IN KOOPERATION MIT LALAFAB •



# RUCKSACK "HALVAR"

• Schnittmuster & Nähanleitung •

# Nähanleitung

## BENÖTIGTES MATERIAL

- Außenstoff 1 (Vorderseite/Rückseite Rucksack und Reißverschluss): 70 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Außenstoff 2 (Bodenteil, kleine Außentasche und Träger): 70 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Decovil light für das Rückteil: ca. 30 cm
- Innenstoff: 70 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Vlieseline H250: 30 cm (oder 100 cm, wenn dünnen Baumwollstoffe verwendet und alle Schnittteile verstärkt werden müssen)
- Volumenvlies H640: 50 cm
- Tragegriff: 20 cm Gurtband (2,5 cm Breite)
- Träger: 184 cm Gurtband (2,5 cm Breite)
- 2x D-Ringe (für 2,5 cm breites Gurtband)
- 2x Metallschieber (für 2,5 cm breites Gurtband)
- 40 cm Endlosreißverschluss mit 2 Zipper (kleine Außentasche)
- 60 cm Endlosreißverschluss mit 2 Zipper (Reißverschlussbreite: ca. 3,5 cm, z.B. metallisierter Reißverschluss von [Snaply](#))
- 60 cm Schrägband
- 20 cm Reißverschluss (Innentasche)
- Kam Snaps (Innentasche)
- Wondertape zum Befestigen des Reißverschlusses

## TIPP:

Der Rucksack lässt sich gut mit festen, nicht dehnbaren Stoffen fertigen. Hier empfehle ich dir für die Außenseite z.B. einen klassischen Taschenstoff, Canvas, Jeansstoffe, Cord oder Kunstleder. Für die Innentasche solltest du einen nicht dehnbaren Baumwollstoff nehmen. Falls für die Außenseite dünne Baumwollstoffe verwendet werden, bitte alle Schnittteile mit Vlieseline H250 verstärken. Damit hast du am Ende einen festeren Stand des Rucksacks.

Bitte zum Nähen die Nadelstärke 100 bzw. Leder- oder Jeansnadel verwenden, da teilweise viele Stofflagen zusammengeätzt werden müssen.

## SCHNITTMUSTER DRUCKEN UND ZUSAMMENKLEBEN

Drucke das Schnittmuster bitte bei 100% und ohne Seitenanpassung (tatsächliche Größe / nicht skaliert) auf einem A4-Drucker aus. Auf der ersten Seite des Schnittmusters findest du ein kleines Kontrollquadrat von 3 cm x 3 cm. Größe. Schneide alle Schnittteile aus und klebe die Schnittteile zusammen, die mit Buchstaben/Dreiecken markiert sind. Die Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten.

Schneide den Stoff mit Hilfe der Schnittteile aus und achte hierbei auf die Musterrichtung deiner Stoffe. Schneide das Volumenvlies, Vlieseline und Decovil light ohne Nahtzugabe zu und verstärke die entsprechenden Schnittteile nach Herstellerangabe.



## Rucksack Halvar



Lege nun den Reißverschluss auf das Reißverschlusssteil, sodass die Zähnen durch die Öffnung zur rechten Seite der Innentasche zeigen. Um den Reißverschluss zu fixieren kannst du entweder Wondertape oder Stecknadeln verwenden. Drehe das Teil um, sodass die rechte Seite und die Zähnen des Reißverschlusses zu dir zeigen und steppe den Reißverschluss knappkantig rundherum ab. Wenn du am Zipper ankommst, lasse die Nadel im Stoff stecken und schiebe den Zipper vorsichtig am Füßchen vorbei. Danach steppst du wieder weiter.



Kürze die überstehenden Reißverschlussenden etwas. Nun legst du das zweite Schnittteil der kleinen Reißverschlussstasche rechts auf rechts auf das erste Teil und steckst es sorgfältig rundherum fest. Achte dabei darauf, dass du nur die beiden kleinen Reißverschluss-Schnittteile zusammensteckst, nicht die große Innentasche. Nähe das Reißverschlussfach rundherum zusammen.





## Rucksack Halvar



Büggle, sofern noch nicht geschehen, das Volumenvlies H640 auf das Bodenteil aus Außenstoff. Lege nun das Reißverschlussstück rechts auf rechts auf das Bodenteil. Stecke die Kante des Außenstoffes am Bodenteil fest. Achte dabei darauf, dass du nur den Außenstoff mit Reißverschluss an das Bodenteil feststeckst, nicht aber den Innenstoff. Nähe die Kanten mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm fest. Genauso verfährt du mit den beiden anderen Kanten der Außenstoffe von Reißverschlussstück und Bodenteil.



Lege nun die Innenstoffseite des Reißverschlusses und das Bodenteil aus Innenstoff rechts auf rechts aufeinander und steppe die Kante wieder mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm fest. Steppe über die umgebügelte Nahtzugabe des Innenstoffs (rechtes Bild). Das gleiche machst du nun mit der zweiten, noch offenen Kante aus Innenstoff. Wenn du alle Kanten festgenäht hast, ergeben sich zwei Ringe (Außenstoffteil und Innenstoffteil).

